



...man muß ja nicht
gleich alles sehen!

SICHTSCHUTZ

Splitterschutz und
hohe Lichtdurchlässigkeit

3M Fasara™ Sichtschutzfilme

3M Innovation

3M Fasara™ Sichtschutzfilme

3M Fasara™ Sichtschutzfilme sind mit unterschiedlichen Strukturen lieferbar.

Fasara™ 3OPL Sichtschutzfilm, matt-weiß, ohne Struktur, mit einer sofortigen Sperrung der Einsicht, (schon nach wenigen Zentimetern Abstand).

Fasara™ SH2PTYA und SH2PTSA Sichtschutzfilme matt-weiß in 2 Faserstrukturen, ebenfalls mit einer sofortigen Sperrung der Einsicht (schon nach wenigen Zentimetern Abstand).

Fasara™ SH2EMLA und SH2EMOS wie gesandstrahlt, hell, in 2 verschiedenen Strukturen. Diese beiden Filme haben eine antibakterielle Oberfläche und erlauben eine tiefere Einsicht.



Die Sichtschutzfilme von 3M wurden für die Applikation auf der Innenseite von Glasflächen entwickelt. Es sind je nach Typ mehr oder weniger undurchsichtige Filme mit sehr hoher Lichttransmission.

Weil die Filme aus reinem Polyester sind, ist der Splitterschutz ein willkommener Zusatznutzen, der in allen

Anwendungen mehr Sicherheit bietet. Außerdem werden schädliche UV-Strahlen zum größten Teil reduziert. Die Fasara™ Sichtschutzfilme sind ganzflächig, oder partiell verlegbar.

3M Sichtschutzfilme werden ausschließlich von 3M autorisierten Fachbetrieben verlegt.

Typische Anwendungsgebiete: EDV-Räume, Büros mit datengeschützten Unterlagen, Labors, Kommunale Bauten z. B. Schulklassen, Kindergärten, Krankenhäuser, Arztpraxen und dergleichen. Die Filme sollten mit viel Wasser gereinigt werden. Hinweise hierzu erhalten Sie in den jeweiligen technischen Merkblättern.

Glasart	Art.-Nr.:	Farbe	UV-A Reduktion	Sichtbares Licht		Filmdicke
				Reflektion	Transmission	
klare Einfachverglasung	3 OPL	matt-weiß	99 %	14 %	71 %	0,05 mm
klare Einfachverglasung	SH2PTYA	matt-weiß, strukturiert	99 %	16 %	53 %	0,075 mm
klare Einfachverglasung	SH2PTSA	matt-weiß, strukturiert	99 %	15 %	52 %	0,075 mm
klare Einfachverglasung	SH2EMOS*	grob-weiß	99 %	9 %	77 %	0,075 mm
klare Einfachverglasung	SH2EMLA*	grob-weiß	99 %	9 %	82 %	0,075 mm

* antibakterielle Oberfläche



3M Deutschland GmbH
Produkte für die Bauindustrie

Carl-Schurz-Straße 1
D-41453 Neuss
Tel.: 0 21 31/14 21 13
Fax: 0 21 31/14 38 25

3M (Schweiz) AG
Energy Management

Eggstrasse 93
CH-8803 Rüschlikon
Tel.: 01-7 24 91 22
Fax 01-7 24 90 76

3M Österreich GmbH
Abt. Gebäudeservice und Energy Management

Brunner Feldstraße 63
A-2380 Perchtoldsdorf
Tel.: 01/8 66 86/3 46
Fax 01/8 66 86/4 60